



KOSTRZEW[®]

Šildymo ekspertai

Įmonė įkurta 1978 metais

Compact Bio

unikaliai atrodantis katilas
visada bus inspiracija
konkurentams

2-os kartos Pellets Fuzzy Logic
liepsnos moduliacija su taupo iki 20% kuro.

modeliai [kW]

16 24

kuro rūšys



granulės



granulės / avižos
50 / 50



malkos



oro valymas

7/24

garantinis
servisas

> 91%

katilo
naudingumas

5 klasė

katilo klasė

5 metai

5 metai + 2 metai
garantijos
prateišimas



aplikacija
iOS



aplikacija
Android



Katilo Compact Bio atitinka
PN-EN 303-5:2012 standartų reikalavimus

Katilo aprašymas

Unikaliai atrodantis Compact Bio visada bus inspiracija konkurentams. Tai kompaktiškas, estetiskas ir vientisos formos įrengimas, pagamintas iš specialaus katilio plieno ir dažytas struktūriniais šviesiai žliaus dažais. Cinkuoti elementai, iš kurių yra pagaminta kuro talpa, prideda lengvumo ir charakterio šiam gaminui.

Įmonės KOSTRZEW[®] konstruktoriai pagamino šį įrengimą patogiam granulių (automatiškai) arba bet kokie kieto kuro (kraunant rankiniu būdu) deginimui.

Tikslas, kuris yra pasiektas, tai **paprastas naudojimas, mažas kuro suvartojimas, nedideli gabaritai** turint omenyje mažus katilių plotus ir **funkcionalumas**.

Įrengimas susideda iš keturių tarpusavyje sujungtų elementų:

1. Katilo korpusas pagamintas pagal 3T technologiją (time, turbulator, temperature).

2. Patikrintas sprendimas - degiklis Platinum Bio - automatiškai degina granules ir grūdus.

3. Platinum Bio Slim automatikos užduotys yra valyti šildymo sistemos kontūrus ir palaikyti reikiamą temperatūrą vandens šildytuve.

Panaudota inovacinių 2-os kartos temperatūros ir liepsnos valdymo technologiją Fuzzy Logic[®].

4. Didelis kuro rezervuaras pagamintas iš cinkuotos skardos, siekiant papildomai apsaugoti rezervuarą nuo korozijos esant sudėtingoms darbo sąlygoms.



1 Valdiklis Platinum Bio Slim tai šiuolaikinė mikroprocesorių sistema, kuri valdo ne tik katilo darbą, bet ir centrinio šildymo bei šilto vartojojo vandens sistemą. Oro padavimo galingumas reguliuojamas tolygiai 2-os kartos Fuzzy Logic metodu.

2 Pakura didelė kieto kuro pakrovimo kamera leidžianti prateisti vienkartinio kuro pakrovimo degimo laiką.

3 Keramikinė kamera pakelia temperatūrą vykstant degimo procesui iki daugiau nei 900°C ir antrinio oro pagalba sudegina nesudegintas dujas, tuo pačiu padidinant įrenginio efektyvumą (opcija).

4 Degiklis Platinum Bio savaime išsivalintas, naujoviškas ir pirmas Lenkijoje degiklis su viršutiniu kuro padavimu ir 2-os kartos Fuzzy Logic moduliacija

5 kuro rezervuaras

6 labai gera įrenginio šiluminė izoliacija


Compact Bio

- Nemokamas pristatymas visoje Lietuvoje.
- Garantinis ir pogarantinis aptarnavimas.
- 5 metų garantija su galimybe pratęsti iki 7 metų.
- Greitas ir patikimas aptarnavimas.
- Atsarginių dalių pristatymas visoje Lietuvoje.



Pirma Lenkijoje automatinė degiklio galingumo moduliacija

pagrjsta 2-os kartos Pellets Fuzzy Logic technologija – sumažinanti sunaudojamo kuro kiekj iki 20%, tuo pačiu ir elektros energijos sunaudojimą.



Platinum Bio degiklis

taupus šildymo sistemos agregatas. Techniškai ir mechanika pažangus elementas, atsakingas už šiluminės energijos gaminimą iš granulių. Ilgaamžiškas, taupus, ekonomiškas, patikimas, tylus – pagamintas iš nerūdijančio bei rugštims atsparaus plieno, kuris tarnaus Jums labai ilgai.



2-os kartos Platinum Bio Slim automatika

Super komfortas - visos šildymo sistemos valdymas. Automatikos pagalba galima valdyti daugumą katilinės įrengimų.

Degiklis tiksliai parenka oro ir kuro kiekj, užtikrindamas idealų degimą. Automatika pagaminta su tikslu, kad katilas gerai kūrentų granules, grūdus ir kietą kurą.

- **Ekologija - Emisija CO₂ = 0**
- **Įvairios kuro rūšys** – Katilas automatiškai degina granules ir grūdus, rankiniu būdu taip pat galima kūrenti malkomis ar kitu kietu kuru.
- **Taupumas** – 2-os kartos Fuzzy Logic¹ valdymo metodas sutaupo iki 20 % kuro. Katilinės įrengimai valdomi tokiu principu, kad katilas apskaičiuoja šilumos poreikį kiekvienam namo aukštui arba boileriu pašildyti. Katilo galingumas visada svyruoja (yra apskaičiuojamas šiam momentui).
- **Ekonomija** – Platinum Bio degiklis yra labai taupus ir efektyvus.
- **Novatoriškumas** – katilo šilumokaitis pagamintas pagal 3T principą. Igyvendinus 3T metodą (time, turbulator, temperature) pagaminome labai ekonomiška bei kompaktiška šilumokaitį.
- **Daugiafunkciškumas** – gali valdyti iki 16-os šildymo kontūrų, saulės kolektorius ir papildomai akumiliacine talpą. (opcija)
- **Saugumas** – vakuuminis daviklis – papildomai.
- **Patogumas** – pilnai automatinis katilas, savaime uždeiga ir užgesina kurą.
- **Ilgaamžiškumas** – garantija nuo 5 iki 7 metų.

Degiklis skirtas deginti granules ir grūdus. Biomasės deginimas neišmeta į atmosferą nuodingų dujų ir yra ekologiškas priešingai negu deginat anglų arba skystą kurą. Pasirinkdamas biokurą kiekvienas prisideda prie kovos su klimato kaita.

2-os kartos Pellets Fuzzy Logic valdymo metodas sutaupo iki 20 % kuro bei sumažina degiklio elemenetų nusidėvėjimą.

Pagrindinis degiklio privalusias – tai labai paprastas aptarnavimas: reikia tik pripliti kuro į talpą ir paspausti mygtuką START. Per kelias minutes degiklis automatiškai uždegs kurą ir palailys temperatūrą katilę, kad būtų prišildyta patalpa ir karštas vanduo boileriye. Kuro talpa yra pagaminta iš cinkuotos skardos, kas užtikrina jos ilgaamžiškumą. Norint katilą kūrenti kietu kuru, reikia MENU pasirinkti - KIETAS KURAS, tuomet automatiškai išsijungs degiklis ir pradės veikti ventilatorius.

- automatinis degiklio paleidimas
- ugnies kontrolė su fotoelementu
- maži nuostoliai startuojant ir sustojant degikliui
- mažos elektros energijos sąnaudos
- galimybė valdyti iki 16 šildymo sistemos kontūrų (radiatoriai, grindiniai šildymas, vandens šildytuvas)
- kontroliuojamas degiklio darbas užtikrina visišką saugumą
- 3 fazijų uždegimas eliminuoja sprogimą uždegimo metu
- funkcija AUTOSTARTAS jei dingsta įtampa (nustatymai išlieka atmintyje)
- oras paskirstytas į pirminj ir antrinj, kas sumažina CO₂ emisiją iki tokio lygio, kaip dujiniuose arba dyzeliniuose degikliuose
- automatinis degiklio išsivalymas, automatiškai išvalo pelenus iš degiklio
- degiklio konstrukcija leidžia deginti grūdus²
- statistikos opcija leidžia matyti maksimalų, vidutinį ir minimalų degiklio galingumą, kuro sunaudojimą ir kitus parametrus
- parametrai ir temperatūros yra parodos grafiskai dideliamė displejuje – papildoma opcija.
- bendradarbiavimas su GSM moduliu.
- bendradarbiavimas su INTERNETO moduliu.

1. 2-os kartos Fuzzy Logic valdymo metodas sutaupo iki 20 % kuro.
2. Siūlomas mišinys granulės/grūdai - 50/50.

Išsamesnės techninės informacijos apie įrenginių teiraukitės gamintojo arba platintojo.
Gamintojas pasiliela sau teisę keisti katilo konstrukciją tuo pagerindamas įrenginio veikimą.
Įrenginio galingumas buvo parinktas 4 Lenkijos klimato zonai (maks. temp.-24°C).

TIPAS	CB 16	CB 24
pastato plotas [m ²]	50 - 200	100 - 300
galingumas [kW]	16	24
gylis [mm]	790	790
plotis [mm]	1175	1277
aukštis [mm]	1370	1370
rezervuaro talpa [L]	208	208
kamino diametras [mm]	160	160

Platintojas:

Mažosiai informuojame, kad mišinių prekės yra pažymėtos prekių ženklais:
„PELLETIS“ Z-265997, Prekes ženklas PELETS asausgios teise galioja remiantis Patentų biuro 2012-10-26 d. sprendimu.
„peljet“ 377017, Prekes ženklas „peljet“ apsaugos teise galioja remiantis Patentų biuro 2012-10-26 d. sprendimu.